

Flowis Digitálny poštar

Používateľská príručka pre API používateľov

Zmena Peppol režimu účtu cez API

Verzia OKT26

Účel	Návod ukazuje, ako cez API zmeniť režim účtu medzi odosielaním, prijímaním a kombinovaným režimom.
Predpoklad	Máte globálny API credential, Bearer token a ID účtu, ktorý patrí pod váš fakturačný účet.

Tento návod vychádza z API postupov pre zmenu document_mode na accounte. V API odpovediach vždy sledujte dvojicu document_mode a status, pretože ďalší krok závisí od aktuálneho stavu účtu.

sender = iba odosiela

receiver = iba prijíma

both = odosiela aj prijíma

1 Overte aktuálny stav účtu

Pred zmenou režimu si overte, aký má účet aktuálny document_mode a status. Endpointy pre SMP registráciu a migráciu používajú ID účtu v URL a nepoužívajú hlavičku X-Account-Id.

Príklad kontroly účtu

```
GET /api/v1/accounts/{id}
Authorization: Bearer <token>

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "document_mode": "sender",
  "status": "verified_sending_only"
}
```

2 Ak účet čaká na overenie, zmeňte document_mode priamo

Kým má účet status: pending_verification, režim môžete zmeniť cez PATCH endpoint účtu. Po overení sa už režim nemení priamou editáciou účtu, ale cez SMP endpointy v ďalších krokoch.

Použite iba pri pending_verification

```
PATCH /api/v1/accounts/{id}
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "document_mode": "both" }

=> { "document_mode": "both", "status": "pending_verification" }
```

Po overení účtu sa zmena režimu robí podľa migračného scenára. Najčastejší scenár je zapnutie prijímania pre účet, ktorý doteraz iba odosielať.

3 Zapnite prijímanie pre Sender účet

Tento postup použite, keď účet má `document_mode: sender` a `status: verified_sending_only`. Výsledkom je účet v režime `both` so stavom `verified`.

vstup: `sender + verified_sending_only`

výstup: `both + verified`

Registrácia bez migračného kódu

```
POST /api/v1/accounts/{id}/smp-registration
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ }
```

Registrácia s migračným kódom

```
POST /api/v1/accounts/{id}/smp-registration
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "sml_migration_code": "EXAMPLE-CODE" }

=> { "document_mode": "both", "status": "verified" }
```

Dôležité

Migračný kód posiela pôvodný poskytovateľ, ak sa preberá existujúca registrácia. Ak účet ešte nebol registrovaný na prijímanie u iného poskytovateľa, použite prázdne body `{ }`.

Ak účet už prijíma dokumenty cez vaše SMP a má sa migrovať k inému poskytovateľovi, nový poskytovateľ potrebuje migračný kód.

4 Zistite alebo vyžiadajte migračný kód

Tento postup použijete pri účte s `document_mode`: `receiver` alebo `both` a so stavom `verified` alebo `verified_transferable`.

Kontrola aktuálneho stavu migrácie

```
GET /api/v1/accounts/{id}/smp-migration
Authorization: Bearer <token>
```

```
=> {
  "status": "verified",
  "document_mode": "both",
  "migration_code": null
}
```

Vyžiadanie migračného kódu

```
POST /api/v1/accounts/{id}/smp-migration
Authorization: Bearer <token>
```

```
=> {
  "status": "verified_transferable",
  "document_mode": "both",
  "migration_code": "EXAMPLE-CODE"
}
```

Dôležité

Vyžiadanie migračného kódu nemení `document_mode`. Účet ostáva prijímajúci, iba prejde do stavu `verified_transferable` a v odpovedi sa vráti `migration_code`.

Ak sa migrácia k inému poskytovateľovi ruší alebo účet už nemá prijímať dokumenty cez naše SMP, použite jeden z nasledujúcich krokov.

5 Zrušte aktívnu migráciu, ak už nemá pokračovať

Ak má účet status: `verified_transferable`, najprv zrušte aktívnu migráciu. Po úspechu sa odstráni migračný kód a účet sa vráti na status: `verified`.

Zrušenie migračného kódu

```
DELETE /api/v1/accounts/{id}/smp-migration
Authorization: Bearer <token>
```

```
=> {
  "status": "verified",
  "document_mode": "both",
  "migration_code": null
}
```

6 Vypnite prijímanie a ponechajte iba odosielanie

Tento postup použite, keď účet s `document_mode`: `receiver` alebo `both` a so stavom `verified` už nemá prijímať dokumenty cez naše SMP.

Priame odstránenie zo SMP

```
DELETE /api/v1/accounts/{id}/smp-registration
Authorization: Bearer <token>
```

```
=> { "document_mode": "sender", "status": "verified_sending_only" }
```

Pri práci s API používajte túto tabuľku ako rýchly rozcestník. Najprv si vždy overte aktuálny stav účtu a až potom zvolte príslušný endpoint.

7 Vyberte správny endpoint podľa cieľa

Ak endpoint vráti validačnú chybu stavu, znamená to, že účet nie je v požadovanom vstupnom stave pre daný scenár.

Aktuálny stav	Cieľ	API
pending_verification	zmeniť režim pred overením	PATCH /api/v1/accounts/{id}
sender + verified_sending_only	zapnúť prijímanie	POST /api/v1/accounts/{id}/smp-registration
receiver/both + verified	získať migračný kód	POST /api/v1/accounts/{id}/smp-migration
receiver/both + verified_transferable	zrušiť migračný kód	DELETE /api/v1/accounts/{id}/smp-migration
receiver/both + verified	vypnúť prijímanie	DELETE /api/v1/accounts/{id}/smp-registration

Pravidlo pre API volania

Všetky endpointy v tomto návode používajú globálny API credential. SMP endpointy nepoužívajú X-Account-Id; účet sa vyberá podľa {id} v URL a musí patriť pod billing account použitého credentialu.